



Flood® CWF-UV5® OIL

Acabado Claro para Madera



Guía de Aplicación

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El CWF-UV5 Oil, es un acabado traslucido penetrante de base aceite para madera en exterior. Esta fortificado con el aditivo de Flood Penetrol para una máxima penetración y protección además de contener óxidos transparentes para proteger a la madera de los rayos de los dañinos rayos ultra violeta.

USOS BASICOS

- Uso exclusivo para exteriores.
- Maderas para exterior como el cedro, secoya y madera tratada a presión.
- Superficies verticales y horizontales como decks, cercas, muelles, muebles, etc.

DATOS TECNICOS

Acabado: Mate.

Medio: Destilados de petróleo

Tipo de solvente: Destilados de petróleo.

Inflamabilidad: No disponible

Combustibilidad: Si

Caducidad: 5 años sin ser abierto

Rendimiento aproximado: 18 m² por galón a 2 manos.

Tiempo de secado: 24-48 horas dependiendo de la temperatura y humedad ambiental.

Presentaciones: galón (3.78lts) y Cubeta (18.9 lts)

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Direcciones generales:

1. Las superficies deben estar bien limpias, secas y libres de moho o cualquier acabado anterior.
2. Remueva el moho con una solución de detergente sin amoníaco, 1 litro de cloro y 3 litros de agua fresca. Permita que esta solución permanezca en la superficie por 10-15 minutos, después enjuague vigorosamente.
3. Limpie la madera que ha estado expuesta a la intemperie sin protección con WoodCleaner de Flood.
- 4 Remueva los acabados previos con WoodStripper de Flood.
5. Después de limpiar, deje secar la madera por 48 horas o hasta que haya alcanzado un contenido de humedad del 15% o menos antes de aplicar el acabado.

Superficies de madera nueva:

La madera nueva tiene en su superficie una delgada capa de resina que previene la máxima penetración del acabado. Para preparar las superficies de madera nueva correctamente se deberá tratar con una solución de WoodStripper, diluido a 1 litro por galón de agua. Otra opción consiste en lijar la superficie con una lija de grano 80. Realice pruebas de absorción de la madera salpicando de agua su superficie. Si el agua es absorbida rápidamente, la superficie esta lista para aplicar el acabado.

Superficies de madera que ya ha sido expuesta a la intemperie:

Las superficies de madera sin acabado que han sido expuestas a la intemperie por más de 6 meses requieren una limpieza antes de aplicar el acabado. Utilice el WoodCleaner de Flood (de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta), con el apoyo de una lavadora a presión o un cepillo de cerdas duras para remover la fibra suelta de la madera, polvo, grasa u otro contaminante de la superficie.

Superficies de madera con acabados previos:

Aplicase sobre madera al natural o madera que ya ha sido tratada anteriormente con CWF-UV5 Oil. Cualquier otro tipo de acabado previo deberá ser removido utilizando el WoodStripper de Flood o lijando la superficie antes de proceder a aplicar el acabado.

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

El CWF-UV5 Oil puede ser aplicado con brocha, rodillo o pistola de aire con boquilla de .011- .015 / 700-800 psi o menos.

APLICACIÓN

1. No diluya. Pruebe el color en alguna área pequeña y poco visible.
2. Mezcle antes y durante la aplicación.
3. Para una mejor uniformidad en el color mezcle entre los diferentes contenedores todo el material que será usado en una sección.
4. Proteja con una cubierta todo lo que desee que no sea salpicado con el producto, incluidas plantas y arbustos.
5. No aplique el producto si se esperan condiciones de humedad en las próximas 24 horas.
6. Siempre aplique en dirección de la veta.
7. Superficies verticales deberán ser trabajadas de arriba hacia abajo.
8. No interrumpa la aplicación a la mitad de la superficie.
9. Nunca se aplique al sol o sobre superficies calientes.
10. No se use en interiores.
11. Se recomiendan 2 manos. Aplique la segunda mano cuando la primera penetre (usualmente entre los 15 y 30 minutos) y antes de que seque por completo.
12. Permita que la segunda mano penetre por 10-15 minutos y después limpie el sobrante de material que no haya penetrado.

RENDIMIENTO

- 18 m² por galón a 2 manos.
- El rendimiento varía dependiendo la edad y densidad de la madera.

MANTENIMIENTO

- Se deberá aplicar una mano adicional de CWF-UV5 OIL cada año para refrescar la belleza natural de su madera y para mantener la protección.
- Antes de dar mantenimiento se recomienda limpiar periódicamente con WoodCleaner