



Flood® Wood Cleaner

Limpiador y Renovador para Madera



Guía de Aplicación

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Flood Wood Cleaner es un poderoso limpiador y abrillantador que renueva madera exterior sin acabado que ha sido envejecida por la exposición a la intemperie y los rayos UV, devolviéndole la apariencia de madera nueva.

USOS BASICOS

- Para uso exterior
- Madera exterior o material compuesto (Decks, muebles, Cercas, etc.)
- Superficies de madera exterior sin acabado que se han tornado grises o sucias.
- Superficies de madera con acabados que requieran ser limpiadas.

DATOS TECNICOS

Viscosidad: Viscoso (concentrado)

Inflamabilidad: No disponible

Combustibilidad: No disponible

Caducidad: 5 años sin abrir

Presentación: Galón (3.78 lts)

Apariencia y olor: Azul, olor a jabón fresco

ANTES DE EMPEZAR

- Utilice guantes, lentes protectores y ropa protectora.
- Agite el contenedor antes de mezclar
- Cubra las áreas que desee proteger

DIRECCIONES DE MEZCLADO

Nota: No mezcle con cloro o algún otro producto de limpieza casero. Mezcle solo usando contenedores de plástico en un área bien ventilada.

Para trabajos en general:

- Mezcle una parte de Flood Wood Cleaner con cuatro partes de Agua.
- Para retirar manchas difíciles:
- Mezcle partes iguales de Flood Wood Cleaner con agua.

APLICACION

Direcciones generales:

1. Puede dañar componentes metálicos.
2. No se aplique a una superficie caliente; esto ocasionara que el producto seque demasiado rápido.

3. Cuando se use para limpiar maderas en vertical, trabaje de abajo hacia arriba.
4. Moje la superficie con agua y aplique el Flood Wood Cleaner con una brocha, rodillo o rociador de jardín.
5. Frote la superficie con un cepillo.
6. Permita que la solución trabaje en la madera por 20-30 minutos.
7. No permita que seque. Mantenga la superficie húmeda mojándola constantemente con la mezcla de Wood Cleaner y agua previamente preparada.
8. Enjuague la superficie y áreas cercanas utilizando una manguera a la máxima presión disponible de la toma de agua o con una lavadora a presión de 500-1000 psi.
9. Permita que la madera seque por 48 horas antes de aplicar algún acabado.

RENDIMIENTO

- Cuando se mezcla con 4 partes de agua limpiara aproximadamente 90 m²
- Cuando se mezcla con 1 parte de agua limpiara aproximadamente 35 m²
- El rendimiento puede variar dependiendo el tipo, textura y edad de la madera.



Vista de una madera ante y despues de ser limpiada con Wood Cleaner.