



# Flood® Wood Stripper

## Removedor / Limpiador de Acabados para Madera



### Guía de Aplicación

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Wood Stripper es cuatro productos en uno: puede ser usado concentrado o diluido para usos múltiples. Remueve acabados viejos y tintes de madera exterior, limpia madera exterior que ha estado expuesta a la intemperie (curada o intemperizada), reduce el brillo por resina y elimina marcas de sellos en la madera. Wood Stripper solo se usa en exteriores.

#### USOS BASICOS

- Remueve tintes o limpia superficies de madera exterior, incluyendo: tablas de forro, terrazas y marinas, cercas, madera tratada a presión, madera terciada (incluyendo T-111), puertas, muebles exteriores, etc.

#### DATOS TECNICOS

**Composición:** 12.5% NaOH (Hidróxido de Sodio)

**Viscosidad:** Similar a la del agua

**Color:** Claro

**Flamabilidad:** No disponible

**Combustibilidad:** No disponible

**Tipo de guante protector:** Neopreno

**Caducidad:** 2 años mínimo

**Presentación:** Galón (3.78 lts)

#### ANTES DE EMPEZAR

- Wood Stripper es muy resbaloso. Tenga cuidado especialmente cuando camine
- Mézclelo muy bien
- Cubra cualquier superficie que no desee limpiar
- Proteja sus ojos y piel

#### RECOMENDACIONES

- Puede dañar los componentes de metal del equipo de rociado
- No aplique en superficies calientes; el producto podría secarse muy rápidamente.
- No permita que el Wood Stripper se seque.
- Mientras este trabajando con el Wood Stripper asegúrese que la superficie permanezca húmeda.
- Si esta trabajando una superficie de madera vertical, empiece de abajo hacia arriba para evitar escurrimientos.

#### RENDIMIENTO

- Dependiendo de su dilución.
- Un galón sin diluir remueve alrededor de 30 m<sup>2</sup>.

#### INSTRUCCIONES DE MEZCLADO

- Úselo sin diluir para remover acabados viejos, tintes y marcas de sello en la madera.
- Diluya 1 litro de producto por 18 litros de agua para usarlo como limpiador.
- Para reducir el brillo causado por la resina, agregue 1 litro del producto por galón de agua.

#### INSTRUCCIONES

1. Aplique concentrado o diluido.
2. Aplique el Wood Stripper en secciones que pueda terminar en 15 a 30 minutos.
3. Mantenga la superficie húmeda con Wood Stripper mientras este trabajando.
4. Cuando el acabado (o mugre) se empiece a levantar, pase un cepillo de cerdas duras (no use un cepillo de cerdas de metal).
5. Enjuague con bastante agua fresca usando la presión mas alta de la manguera o use una lavadora de presión de 500-1000 psi (Enjuague superficies adyacentes al mismo tiempo).
6. Deje que la madera se seque completamente (2-3 días calidos u secos) antes de volver a aplicar un acabado.
7. Para remover marcas de sello en la madera nueva úselo concentradamente y cepille hasta que el sello no se vea, luego enjuague completamente.

**NOTA:** Wood Stripper puede oscurecer el cedro y secoya roja. Para abrillantar la madera después de usar el Wood Stripper, diluya Wood Cleaner 1:4 con agua, pase brocha o rodillo sobre la superficie, espere 10 minutos y luego enjuague.

#### LIMPIEZA

- Limpie herramientas inmediatamente con agua.

CONDICION DE LA SUPERFICIE	WOOD STRIPPER	CLORO	AGUA
MADERA NUEVA	1 PARTE	1 PARTE	3 PARTES
MADERA EXPUESTA A LA INTEMPERIE	1 PARTE	5 PARTES	15 PARTES
ACABADOS TRANSPARENTES Y SEMI TRANSPARENTES YA ENVEJECIDOS	1 PARTE	1 PARTE	2 PARTES
ACABADOS SOLIDOS	4 PARTES	1 PARTE	1 PARTE

Dilución recomendada